Visión general

Información del Producto



Relay base-DSRC08A-F3-00A(H)-30020000064

DSRCrelay base,used for2PDTrelay,screw connection

Ventajas del producto

☑Plug-in relay socket
☑Safe isolation between coil and contacts
☑7A, 2PDTgrade
☑Arc partition between adjacent columns
☑Strong and weak electricity separation

Certificación del producto

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

Dimension

length	80mm
width	16mm
Depth including bracket	61.5mm

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage / transport)	-40~+65℃

Technical data

Rated voltage UN	300V
Rated current IN	7A

Installation location	Arbitrary
Assembly instructions	DIN35 rail

Connection data 1

Connection name	enter
Connection method	Screw connection
Stripping length	7-8mm
screw thread	M3
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG

Connection data 2

Connection name	Output
Stripping length	7-8mm
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG
Connection method	Screw connection

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	30020000064
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	