
Visión general

Información del Producto



DSB-006-M-21020000093

Heavy-duty insert,Number of contacts:6+PE,Dimension:16B,Rated voltage :500V,Rated current:35A,Male insert,Crimping connector

Ventajas del producto

☑Screw connection technology, applicable to a wide range of wire specifications；
☑No need special tools,easy to operate；
☑Less materials, easy to manage；
☑With grounding protection。

Certificación del producto

CE

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

Marking

classification	Insert
Series	DSB

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	16B
Number of positions	6
PE Contacts	Yes

Material characteristics

Material（insert）	Polycarbonate（PC）
Materia（Contact）	Copper alloy
Surface（Contact）	Silver plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White（RAL 7032）
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	35A
	500V
Rated pulse voltage	6KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤1mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Strip length	7.5mm
Rated torque	1.2N.m
Conductor cross sections（mm²）	1.5-6mm²
Conductor cross sections(AWG)	16-10AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984

Accesorios

Accessories

Screwdriver	/

Datos empresariales

Número de pedido	21020000093
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	5
Peso del producto (sin embalaje)	81