Características técnicas

Modelos CMSW-IOL-V-P67-C51M12-IND y CMSW-MOD-V-P67-C52M12-IND

Producto		
Modelo	CMSW-IOL-V-P67-C51M12-IND	CMSW-MOD-V-P67-C52M12-IND
Tensión de alimentación	20 a 30 Vcc	10 a 30 Vcc
Conector	M12x1 macho	
Grado de protección	IP67	
Temperatura de operación	-20 a 80 °C	
Temperatura de contacto (medición)	-20 a 80 °C	
Vida útil	>10 años	
Corriente de consumo	<7 mA	
Envoltorio	Plástico	
Peso	50 g	
Fijación	2 tornillos M4x1	
Cable	2 m (máx. 20 m)	
Dimensiones	33 x 26 x 13 mm	
Canal analógico	Velocidad RMS tri axial, aceleración RMS tri axial, aceleración pico a pico tri axial y temperatura interna	
Resolución temperatura	0,01 °C	
Precisión Temperatura	±0,5 °C	
Resolución de humedad	-	
Precisión humedad	-	
Resolución presión	-	
Precisión presión	-	
Memoria	Datos brutos de 200 kBytes	
Aceleración	±2 g, ±4 g, ±8 g y ±16 g	
Muestreo	26.667 Hz	
Duración datos brutos	<5s (por eje)	
Respuesta en la frecuencia	6 kHz	
Comunicación	IO-Link	Modbus
Tasa de transmisión	230,4 KBaud	Configurable
Tiempo mínimo del ciclo	10ms	10ms